

Název nebo ochranná známka dodavatele Candy

Product name / Commercial code	CDG6CEB
Roční spotřeba energie (kWh)	43
Třída energetické účinnosti - (2010/30/EU)	A
Index energetické účinnosti, (EEI)	54,7
Účinnost proudění tekutin, (FDE hood)	29.1
Třída účinnosti proudění tekutin	A
Účinnost osvětlení,(LEhood)	29.6
Třída účinnosti osvětlení	A
Účinnost filtrace tuků	69
Třída účinnosti tukové filtrace	D
Průtok vzduchu při minimálním / maximálním výkonu (m3/h)	502
Průtok vzduchu za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (m3/h)	611
Vzduchem šířené akustické emise při minimálním/maximálním výkonu (dB(A) re 1 pW)	62
Vzduchem šířené akustické emise za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (dB(A) re 1 pW)	67
Spotřeba energie ve vypnutém režimu, (Po) (W)	0,55
Spotřeba energie v pohotovostním režimu, (Ps) (W)	0
Součinitel uplynutí času (f)	1
Intenzita průtoku vzduchu měřená v bodu nejvyšší účinnosti, QBEP (m3/h)	297
Tlak vzduchu měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (PBEP) (Pa)	386
Příkon měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (WBEP) (W)	109,5
Nominální výkon systému osvětlení, (WL) (W)	3
Průměrná intenzita osvětlení na povrch varné desky, (Emiddle) (lux)	86